

การติดตั้ง



DD WOOD
ไม้บัวดีจูด

บัวบน

หมายเหตุ : รูปแบบการติดตั้งที่นำเสนอนี้สำหรับโครงสร้างบ้านที่ไม่เป็นมุมฉาก ในกรณีที่เป็นมุมฉากท่านสามารถตัด 45 องศาได้เลย

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงกระดาษประเภทไขว่ เช่น กิ๊นเนอร์ กาวตะปูแบบแห้งเร็วบางชนิดสัมผัสผิวหน้าลายไม้เพราะอาจทำให้เสียหายได้



นำไม้บัวทาบกับกำแพงให้ตั้งฉาก



ขีดเส้นทั้งด้านบนและล่างเพื่อมาร์คไว้



ทำเหมือนขั้นตอนที่ 2 แต่ขีดเส้นกับกำแพงอีกด้านหนึ่งเพื่อหาจุดตัด



ลากเส้นจากจุดตัดลงมาที่บัวจนสุด



ตัดตามทีลากเส้นไว้



นำมาทาบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ผิดพลาด



ทากาวพลังตะปู



ยึดด้วยตะปูลมไว้ (ถ้าไม่ยึดด้วยตะปูลมก็จะต้อง ก่อนจะติดบัวอีกด้านหนึ่งให้ทากาวที่มุมทุกครั้ง จับเอาไว้ 4-5 นาทีเพื่อรอให้กาวพลังตะปูแห้ง)

